		D	$D_{1}$	d <sub>1</sub>	
		- -			
Bore Diameter (d)	25 mm	-			
Outside Diameter (D)	52 mm	- -	B		
Outside Diameter (D) Width (B)	52 mm 15 mm	• • •	_ B _		
Outside Diameter (D)	52 mm	- - - -	_ B _		
Outside Diameter (D) Width (B) Contact Angle	52 mm 15 mm 40° contact angle	• • • •	B		
Outside Diameter (D) Width (B) Contact Angle Brand	52 mm 15 mm 40° contact angle FAG		<u></u> B		
Outside Diameter (D) Width (B) Contact Angle Brand Ball Material	52 mm 15 mm 40° contact angle FAG Chrome Steel 100Cr6		COMPONENT	Angular Contact Ba	all Bearing
Outside Diameter (D) Width (B) Contact Angle Brand Ball Material Dynamic Load(Cr) Static Load(C0r)	52 mm 15 mm 40° contact angle FAG Chrome Steel 100Cr6 3641.9 lbs	This file and any associated information and specifications are provided for reference and evaluation purposes only, and is subject to change without notice. PIB makes no representations, warranties or guarantees as to the appropriateness,	COMPONENT	Angular Contact Ba -XL-TVP AG	all Bearing UNIT METRIC